

Plus aucun vissage, ni dévissage gênant:

ADAPTATEURS POUR L'AIR RESPIRABLE DESTINES AUX ROBINETS DE BOUTEILLES

Nos adaptateurs ont été développés spécialement pour le remplissage rapide des bouteilles d'air respirable. Les raccords directs utilisés jusqu'alors peuvent être remplacés très simplement par cette innovation.



Adaptateurs pour l'air respirable sur une rampe de remplissage

LES AVANTAGES DES ADAPTATEURS POUR L'AIR RESPIRABLE

- › Un branchement en quelques secondes grâce à une procédure simplifiée
- › La goupille de sécurité intégrée empêche l'ouverture sous pression
- › Réduction des problèmes de tendons et d'articulations liés à une mauvaise posture de travail
- › Maniement ambidextre
- › Design compact
- › Convient au remplissage par flexible ou raccords directs sur rampes de chargement

› LA PROCEDURE DE BRANCHEMENT



1. Rabattre l'étrier vers le haut jusqu'à la butée. Appliquer l'adaptateur en veillant à ce qu'il soit bien aligné et l'emboîter dans le filetage du robinet de bouteille.



2. Rabattre l'étrier vers le bas jusqu'à la butée et entendre le clic garantissant le blocage.



3. Une fois l'adaptateur raccordé et le robinet ouvert, la bouteille peut être gonflée.



Voir la vue d'ensemble des adaptateurs pour l'air respirable à la page suivante

ADAPTATEURS POUR L'AIR RESPIRABLE

Raccord rapide PN 200 pour les valves de remplissage à levier



Sortie: G5/8

Entrée: NS-1"-14 aussen

Plage de pression: PN200

Utilisation: conversion pour des rampes de remplissage équipées d'adaptateurs à visser ; permet un branchement en quelques secondes directement au filetage normé du robinet de la bouteille

Plage de pression: N27188

Raccord rapide PN 300 pour les valves de remplissage à levier



Sortie: G5/8

Entrée: NS-1"-14 aussen

Plage de pression: PN300

Utilisation: conversion pour des rampes de remplissage équipées d'adaptateurs à visser ; permet un branchement en quelques secondes directement au filetage normé du robinet de la bouteille

Plage de pression: N27194

Raccord rapide PN 200 pour le branchement de tuyau flexible



Sortie: G5/8

Entrée: M16x1.5

Plage de pression: PN200

Utilisation: comme pour le raccord rapide PN 200, amenée supplémentaire par le bas pour le branchement conforme à la norme du tuyau flexible BAUER

Plage de pression: N30505

Raccord rapide PN 300 pour le branchement de tuyau flexible



Sortie: G5/8

Entrée: M16x1.5

Plage de pression: PN300

Utilisation: comme pour le raccordement t rapide PN 300, amenée supplémentaire par le bas pour le branchement conforme à la norme du tuyau flexible BAUER

Plage de pression: N30119

Raccord rapide PN200 pour le branchement de tuyau flexible droit



Sortie: G5/8

Entrée: M16x1.5

Plage de pression: PN200

Utilisation: comme pour le raccordement rapide PN200 avec amenée rectiligne du tuyau flexible par l'arrière pour le branchement conforme à la norme du tuyau flexible BAUER

Plage de pression: N30578

Raccord t rapide PN300 pour le branchement de tuyau flexible droit



Sortie: G5/8

Entrée: M16x1.5

Plage de pression: PN300

Utilisation: comme pour le raccordement rapide PN300 avec amenée rectiligne du tuyau flexible par l'arrière pour le branchement conforme à la norme du tuyau flexible BAUER

Plage de pression: N30579

Adaptateur de branchement



Sortie: NS-1"-14 innen

Entrée: M16x1.5 aussen

Plage de pression: PN 200/300

Utilisation: est nécessaire pour le montage des raccords rapides PN 220 & PN 300 sur les rampes de remplissage
Y compris bagues de 2 joints toriques + 1 écrou de blocage

Plage de pression: N27189

Compensation en hauteur



Utilisation: système de compensation en poids et en hauteur pour un positionnement des bouteilles sous la rampe de remplissage

Plage de pression: N27190

SET 1: Set de raccord t rapide PN 200



Constitué des éléments suivants:

1 x raccord rapide PN 200 (N27188)

1 x adaptateur (N27189)

1 x dispositif de compensation en hauteur (N27190)

Plage de pression: 87271

SET 2: Set de raccord rapide PN 300



Constitué des éléments suivants:

1 x Raccord rapide PN 300 (N27194)

1 x adaptateur (N27189)

1 x dispositif de compensation en hauteur (N27190)

Plage de pression: 87272

› FORMULAIRE DE CONTACT

› VEUILLEZ NOUS INFORMER SUR LES PRESTATIONS DE SERVICE SUIVANTES

› VOTRE INTERLOCUTEUR

Monsieur / Madame: _____

Téléphone: _____

Télécopie: _____

› VOTRE ADRESSE

Société: _____

Rue: _____

Code postal, ville: _____

Veillez envoyer le formulaire dûment rempli par la poste ou par télécopie au distributeur susmentionné. Notre équipe du service après-vente traitera votre demande au plus vite et vous contactera dans les meilleurs délais.

BAUER COMPRESSEURS SAS, 60, Avenue Franklin D. Roosevelt, F-73100 Aix-Les-Bains, France,
Tél. +33 (0)479 88 21 00, Fax +33 (0)479 88 21 14, info@bauer-compresseurs.com

www.bauer-compresseurs.com

